

STEAM
VAPORE

Pro Bacchus

3,75^{kW} - 7,35^{kW} - 10,95^{kW} - 14,55^{kW}

BACCHUS

Boiler	Stainless steel AISI 304 with interchangeable heating element				
Body	Stainless steel AISI 304 BA				
Power supply	V - Hz	3~400 - 50/60			
Boiler output	kW/h	3,6	7,2	10,8	14,4
Maximum output	kW/h	3,75	7,35	10,95	14,55
Boiler volume	l	7			
Operating pressure	bar	6			
Water tank	l	14			
Steam production	g/min	97	194	291	388
	Kg/h	5,9	11,5	17,5	23
Steam T°	° C	165			
Weight	Kg	60			
Cable	m	8			
Dimensions (H x W x D)	cm	101 x 55 x 80			

To be used with | da utilizzare con:

GEYSER 1
69JULY
69BACCHUS HOSE
67

FEATURES / CARATTERISTICHE

UNLIMITED
STEAM AUTONOMYWATER MAINS
CONNECTIONWATER
TANKAUTOMATIC
WATER REFILLINGPOWER SWITCH
REGULATIONELECTRIC
CONSOLEBOILER
CLEANING SIGNAL

Bacchus Pro is a steam generator with stainless-steel body and boiler, able to deliver dry saturated steam at 165°C. On board there is an electronic control console for the management of all generator functions.

Bacchus Pro è un generatore con scocca e caldaia in acciaio inox, in grado di sviluppare vapore saturo secco a 165°C. A bordo è presente una console elettronica di comando per la gestione e il controllo di tutte le funzioni del generatore.



To sanitize a bottling line from 700 to 2000 bottles/hour*

Sanificazione delle linee di imbottigliamento da 700 a 2000 bottiglie/ora*



To sanitize from 11 to 20 barrels per day*

Può sanificare da 11 a 20 barrique al giorno*

* approx. data/dati indicativi